

OUTILLAGE MANUEL



METROLOGIE

Ruban Fax Max. Boîtier bimatière anti-choc. Blocage du ruban.
Embout aimanté : non.
Largeur du ruban : 30 mm. Crochet 3 rivets anti-arrachement avec système double accroche. Agrafe de ceinture.
Ruban longue durée : revêtement : Mylar.
Retour automatique. Longueur 8 m.

Code
OQ02014



NIVEAU TUBULAIRE PRO FAT MAX

Niveau Fat Max tubulaire aluminium renforcé
Qualité professionnelle
Précision : +/- 0,5 mm/m
Fiole réversible = précision +/- 0,7 mm:m à l'envers
Corps en profilé d'aluminium
Poignée bi-matière ergonomique
Semelle usinée
3 fioles réversibles haute visibilité : Horizontale, Verticale, 45°.
Embout caoutchouc de protection.

Désignation	Code
900 MM MAGNETIQUE	OQ21716
1200 MM MAGNETIQUE	OQ22826
1800 MM	OQ21352



MESURE INDISPENSABLE BI MATIERE

Désignation	Code
3 ML x 16 MM	OQ21063
5 ML x 25 MM	OQ20779
8 ML x 25 MM	OQ20780



POUDRE A TRACER

Poids : 400 g.

Code
OQ10685



MESURE LONGUE POWERWINDER

Ergonomique.

Poignée ergonomique. Ruban 40 fibres de verre.
Rembobinage démultiplié : vitesse d'enroulement 3 fois plus rapide.
Patte d'accrochage.
Palette rabattable : Positionnée sur l'anneau et s'ouvrant à 90°, permet l'accrochage sur une arête, le piquage en terre ou dans le bois.

Désignation	Code
POWERWINDER RUB FIB 30M	OU2253
POWERWINDER RUB FIB 100M	OU04693



CORDEAU TRACEUR RONDOLINE

Diamètre du cordeau : 1,6 mm. Longueur : 30 m. Type de boîtier : plastique jaune. Volume 30 mL.

Code
OQ10692



CRAYON CHARPENTIER LYRA

Type de mine : ovale vernis rouge. Utilisation : bois.

Code
OQ24606

OUTILLAGE MANUEL



COFFRET 131
PIECES PRO-Y131

Code
OU01554



RABOT HANDY

Rabot métallique réglable : molette de réglage de la profondeur du fer et levier de gauchissement. Bloc d'arrêt émaillé. Finition laquée. Semelle fonte réctifiée 3 faces. Poignée matière synthétique.

Désignation	Code
RABOT HANDYMANH1203 BIL12-203	OU01587



CISEAU BOIS DYNAGRIP

Lame à haute teneur en chrome, traitée en surface et sur toute la longueur, usinée avec précision pour un tranchant parfait.

Désignation	Code
COFFRET DE 3	OQ02227
COFFRET DE 5	OQ21357



SCIE EGOÏNE JET CUT 550 FAT MAX

Scie égoïne Fat Max avec nouvelle poignée ergonomique bimatière vissée assurant une prise en main exceptionnelle pour un guidage parfait de la scie lors de l'utilisation. Nouveau : protecteur de lame, amovible, verrouillable par clipsage. lame épaisse de 1mm pour éviter le flambage de la lame : précision et rapidité de coupe. Affûtage permanent "Hard Point" et denture triple biseau "JetCut" 7 dents au pouce pour coupe en long et en travers. lame avec revêtement anti rouille APPLIFLON qui réduit également la friction lors de la coupe. Permet le traçage à 45° et 90°.

Désignation	Code
SCIE EGOÏNE JET CUT 550 FAT MAX	OU00073



CISEAU DE CHARPENTIER

Désignation	Code
MOB 30	OQ24167
MOB 35	OQ24168
MOB 40	OQ24169



BOÎTE A COUPE HÊTRE

Boîte à onglet en hêtre traité, collée et vissée, avec oeil de fixation. Pour tous travaux sur baguettes et moulures. Coupes à 45° et 90°.

Code
OQ10987

OUTILLAGE MANUEL



MARTEAU CHARPENTIER GRAPHITE

Manche : Graphite. Tête : indémanchable et incassable au noyan graphite. Traitement de la tête : aimanté.

Très bonne prise en main et excellent équilibre. Amortisseur de vibrations par la combinaison d'un revêtement élastomère souple et d'une âme en graphite.

Code
OU01607



PIED DE BICHE ARRACHE CLOUS

L'outil indispensable dans toute caisse à outils. Taille 37 cm. Acier forgé à haute température et traitement thermique "à cœur". Soulève planches, lattes de parquet, portes, fenêtres, chevrons. Arrache clous et chevilles. Gratte tous supports.

Code
OU00132



POCHE DOUBLE ET 11 POCHE

Poche double de charpentier 11 poches (étui à ruban en cuir, boucle pour marteau en acier + 2 boucles cuir et 1 porte tournevis).

Code
OQ15893

ECHELLE / ESCABEAU / ECHAFAUDAGE



ECHELLE TELESCOPIQUE ALUMINIUM

Echelle alu pliable

Echelle télescopique à barreaux 3,80 mètres.

12 Kg, 110 cm de hauteur en position pliée, 3,8 mètres maximum en position dépliée, hauteur de travail estimée à environ 5 mètres, 51 cm de large.

Cette échelle a reçu l'approbation EN131 et satisfait aux normes européennes.

Désignation	Code
3 M80 12 MARCHES	OU00077

OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF



CLOUEUR IMI

NOUVEAU ! L'outil rêvé de tout charpentier couvreur !

Cloueur autonome bois sur bois

Puissance : 105 J

Clous : têtes pleines de 50 à 90 mm

Batteries (x2) : NiMh - 1,5 Ah - 6V DC

Autonomie batterie : 4000 tirs

Autonomie cartouche de gaz : 1250 tirs garantis jusqu'à -5°C

Poids : 3,7 kg avec batterie

Capacité magasin court : 37 clous

Cadence de tir maximale : 2 à 3 tirs/sec - 1000 tirs/h - 4000 tirs/jour

Système d'injection électronique breveté "SPIT PASLODE" : pour une parfaite utilisation de l'outil quelles que soient les conditions climatiques de -15°C à +49°C

Livré en coffret avec 2 batteries, éléments d'entretien, d'emploi et de sécurité.

Désignation	Code
CLOUEUR IM90I	OU01453



COMPRESSEUR BICYLINDRE GMV 304

Facile à déplacer - grande stabilité.

Accessoire standard : régulateur de pression. Cuve : 34 L.

Groupe : bicylindre en V.

Poids : 49 kg.

Volume / heure : 18 m³/H. Dimensions : (L x l x h) : 112 x 44 x 73.

Code



TUYAU + ENROULEUR METALLIQUE

30 mètres de tuyau avec prise. 1 enrouleur métallique à manivelle. Orientable à 360°. Diamètre intérieur 8 mm.

Code
OU03129



INDIGROUPE ELECTROGENE 3000W

Groupe électrogène de chantier usage fréquent.

Autonomie : 2 heures Carburant : essence.

Consommation : 1 L/H. Moteur : BRIGGS & STRATTON I/C OHV.

Niveau sonore : 96 lwa. Norme : 2000/14/CE. Poids : 44 kg.

Puissance : 3000 W.

Réservoir : 3 L. Dimension (L x l x h) : 59 x 46 x 43.

Code
OQ16554



TRONCONNEUSE ELECTRIQUE DOLMAR

Moteur longitudinal. Réglage et montage de la chaîne sans outil. Frein de chaîne automatique.

Pompe à huile automatique. Poids : 4,2 kg. Réservoir huile : 0,115 L.

Câble : 30 cm. Puissance : 2000 W. Vitesse de la chaîne : 13,4 m/s.

Longueur : 40 cm.

Code
OQ22871

OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF



ELAGUEUSE THERMIQUE DOLMAR

Longueur : 25 cm.

Code
OQ23384



**PERFORATEUR SDS + GBH2-26 DFR
COFFRET ACCESSOIRES**

Puissant, polyvalent grâce à son set d'accessoires.
Puissance : 800 W. Puissance de percussion : 3 J.
Fréquence de frappe : 4000 coups/min.
Poids : 2,89 kg. Capacité de perçage dans le béton : 26 mm.
Emmanchement : SDS-plus livré avec mandrin auto à emmanchement direct.
Deuxième mandrin interchangeable d'origine.

Code
OQ22648



**BOULONNEUSE A
CHOC DEWALT**

DC800KL.
Vitesse à vide : 1400 tr/min.
Impacts : 2500 imp/min.
Diamètre de boulon maximal M20.
Batterie : 36 V.
Couple de serrage : 440 Nm.
Temps de charge : 1 heure.
Type de batterie : 2,2 Li-Ion Ah.

Code
OU04698



PERFORATEUR BURINEUR SDS + DEWALT

DCS234KL.
Perforateur burineur SDS+. Batterie : 36 V.
Capacité de perçage dans le béton : 24 mm.
Emmanchement SDS+. Fréquence de frappe : 4300 coups/minute.
Puissance de percussion : 2,5 J. Temps de charge : 1 heure. Type de batterie : 2,2 Li-Ion Ah.
Perçages intensifs de trous dans le béton ou d'autres matériaux de construction, pour la pose d'ancrages divers, pour réaliser des saignées légères.
La nouvelle technologie de batterie Li-Ion 36 V fournit une meilleure flexibilité aux utilisateurs avec 70% d'autonomie en plus comparé aux batteries 24 V, une durée de vie multipliée par 2 et une charge de 80% de la batterie en 30 minutes. Large mécanisme de 19 mm conçu spécialement pour les perforateurs sans-fil. Conception extrêmement compacte et batterie montée à l'arrière pour l'excellent confort et l'équilibre de la machine.
Mécanisme complètement découplé de la carcasse du perforateur permettant de réduire considérablement les vibrations.
Voltage : 36 V. Consommation : 2,2 AH. Type : LI-ION.

Code
OU01431



**PERCEUSE VISSEUSE
SANS FIL 6317
DWFE + 2 ACC
MAKITA**

La perceuse professionnelle.
Capacité : 3,0 Ah. Poids : 2,0 kg.
Couple de serrage : 25 Nm à 60 Nm.
Vitesses : Basse : 0 à 4000 tr/min.
Haute : 0 à 1300 tr/min.

Capacité de perçage dans l'acier : 13 mm.
Capacité de perçage dans le bois : 25 mm.
Nombre de positions de couple : 16.
Temps de charge : 1 heure.
Batterie : Ni-MH 12 V.

Code
OQ14992

OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF



MELEUSE GWS11 - 125 CIE

Puissance : 1020 W. Diamètre : 125.

Code
OU04681



PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 150 TURBO BOSCH

Pour tous travaux de dégrossissage et de finition.
 Diamètre du plateau : 150 mm.
 Puissance : 600 W. Vitesse maxi à vide : 6650 trs/min.
 Vitesse mini à vide : 3100 trs/min.
 - Régulation électronique constante
 - Double mouvement rotatif et excentrique
 - Commutation facile du mode dégrossissage / finition
 - Livrée en coffret.

Code
OQ23182



RABOT ELECTRIQUE MAKITA 1923 HK

Puissance et ergonomie.
 Epaisseur du copeau : 25 mm.
 Largeur de rabotage : 82 mm.
 Puissance : 810 W.

Vitesse à vide : 16 000 trs/min.
 Puissance : 850 W. Diamètre : 82 mm.

Code
OQ02443



DECAPEUR A ROULEAU 9741

Retrait rouille, peinture, polissage bois, métaux.
 Puissance : 860 W.
 Vitesse à vide : 3500 trs/min.

Dimensions du rouleau : diamètre 100 x 120 mm.
 Poids : 4,2 kg.

Code
OQ22868



SCIE CIRCULAIRE MAKITA 5705 RK

La plus puissante de sa catégorie.
 Capacité de coupe à 45° : 46 mm.
 Capacité de coupe à 90° : 66 mm.
 Diamètre de lame : 190 mm.
 Poids : 5 kg. Puissance : 600 W.

Vitesse de la lame : 4800 coups/minute.
 Puissance 1400 W. Diamètre 65 mm.

Code
OQ10504



SCIE CIRCULAIRE MAKITA 5143 R

Capacité de coupe à 45° : 90 mm.
 Capacité de coupe à 90° : 130 mm.
 Diamètre de la lame : 355 mm.
 Poids : 14 kg.
 Puissance : 2200 W.

Vitesse de la lame : 2700 coups/minute.
 Diamètre : 130 mm.

Code
OQ06722

OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF



SCIE SAUTEUSE 4340 CT

Puissante et pas de vibration.
Puissance absorbée : 720 W.
Capacité de coupe dans l'acier : 10 mm.
Capacité de coupe dans le bois : 135 mm.
Type de poignée : étrier.
Vitesse : 800 à 2800 coups/minute.
Hauteur de course : 26 mm. Puissance utile : 320 W.
Vibrations : 3,3 m/s². Cadence de coupe : 800 à 2800 cps/min.
Puissance : 720 W.

Code
OQ16575



DEFONCEUSE 3612 C

Puissance et ergonomie.
Course du berceau : 60 mm.
Pince de serrage : 12 mm.
Puissance : 1850 W.
Vitesse : 23 000 trs/min.
Dimensions (L x l x h) : 287 x 160 x 297 mm.
Poids : 6 kg.
Diamètre : 12.

Code
OQ10290



**SUPERCUT
FSC 2.0
MENUISIER**

Une machine polyvalente pour la rénovation. Puissance : 400 W. Supercut FSC 2.0 oscillation de 11 000 à 18 500 / min, 5 mètres de câble, variateur de vitesse, toutes sortes d'accessoires s'adaptent sur la machine selon les applications.

Code
OU03667



SCIE SABRE DEWALT

DC380KB.
Puissance : 340 W. Vitesse de la lame : 2900 coups/minute.
Changement de lame sans clé. Le mécanisme très performant et la boîte de transmission légère en magnésium apportent à l'utilisateur le meilleur rapport poids/puissance. Moteur très puissant permettant de réaliser des coupes rapides.
Voltage : 36 V. Consommation : 2,2 AH. Type : LHON.

Code
OU01438



**CLOUEUR
AUTONOME IM 350**

Spécial charpentiers / couvreurs.
Autonomie : 2 heures.
Cadence : 1000 coups/heure.
Capacité du chargeur : 43 clous tête plate de 50 à 90 mm lisses ou crantés, standards, galvanisés ou inox

diam 2,8 et 3,1 en bande papier inclinée.
Dimension de pointes : 90 mm. Poids : 3 kg.
Utilisation : 3 nouvelles fonctions pour une utilisation de l'outil encore plus facile et une productivité optimale :

- Le nouveau réglage de profondeur de tir
- La nouvelle attache double usage : ceinture et liteaux
- Le blocage de la batterie en position inactive grâce au crochet de ceinture : évite la chute.

Code
OQ06228

OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF



CLOUEUR AUTONOME IM 65A F16

Clouage dans les angles spécial menuisiers.
 Autonomie : 2 heures. Cadence : 1000 coups/heure.
 Capacité du chargeur : 100 pointes tête homme ou brads F 16 inclinées de 32 à 63 mm galvanisées, fil 1,4 x 1,6 mm, tête 1,6 x 2,8 mm.
 Energie d'impact : gaz.
 Poids : 2 kg. Utilisation : une puissance constante à chaque tir même dans les bois les plus durs. Un réglage précis de l'enfoncement des pointes (affleur ou sur chassée).
 Précision du tir, chargeur incliné pour un meilleur travail dans les angles.
 Une très grande autonomie : batterie 4000 tirs, gaz 1000 tirs.

Code
OU00152



CLOUEUR BOSTITCH DOUBLE UTILISATION

2 en 1.
 Dimensions (L x l x h) : 590 x 150 x 495.
 Poids : 3,6 kg.

Code
OU02960



CLOUEUR BOSTITCH MINIBRADS 15/50 MM

C'est le cloueur idéal pour les travaux légers et précis.
 Il utilise des pointes minibrads - tête homme - pour un résultat de clouage parfait.
 Utilise des brads jauge 18 de 15 à 50 mm.
 Echappement multidirectionnel sur 360° - détournant les poussières et l'air loin de l'utilisateur et de la zone de travail. Corps en aluminium pour une plus grande solidité. Fenêtre de contrôle des projectiles. Compact et peu encombrant.
 Projection anti-marquage du bois. Réglage de profondeur d'enfoncement pour une finition parfaite. Dimensions (L x l x h) : 80 x 340 x 290 mm.
 Poids : 1,2 kg.

Code
OU03412



DISQUE DIAMANT INDIDIAM TURBO TUILE

Outil idéal pour couvreur. Coupe de précision (jante continue alternée).
 Coupe à l'eau : non.
 Coupe à sec : Oui.
 Utilisation : tuile de terre cuite - tuile béton.
 Diamètre : 230.

Code
OQ21194