






# Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré

- ▶ Sensys 8645i
- ▶ Angle d'ouverture 110°, unité d'emballage 200 pcs



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Pour épaisseur de porte de 15 à 24 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 12,8 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Matériau du bras de charnière : acier nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

## Sensys 8645i, angle d'ouverture 110°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Perçage de fixation $\varnothing \times T$ mm	en applique	en semi-applique	rentrant	UE
						
à visser TH 52		-	9 071 205	9 071 206	9 071 207	200 pce
à enfoncer TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 071 208	9 071 209	9 071 210	200 pce
Montage rapide Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 071 220	9 071 221	9 071 222	200 pce
à visser TB 52		-	9 071 223	9 071 224	9 071 225	200 pce
à enfoncer TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 071 226	9 071 227	9 071 228	200 pce
Montage rapide Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 071 238	9 071 239	9 071 240	200 pce