

Déclaration des Performances
N° 688838

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
CALCIFIN
- 2 **Usage prévu :**
Mortier d'enduit de parement (CR) à base de liants minéraux pour les finitions décoratives extérieures
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6a **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2010
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	F
Absorption d'eau par capillarité	W1
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	μ 25
Adhérence	$\geq 0,2$ N/mm ² - FP :B
Conductivité thermique/ masse volumique	($\lambda_{10,sec}$) 0,28 W/mK (valeur moyenne tabulée, P = 50 %)
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Eric BERGE Directeur Général
A Issy-les-Moulineaux le 4/12/2015

