

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- ▶ Coulisse Quadro V6 avec Silent System, emballage de kits
- ▶ Coulisse à sortie totale, capacité de charge 30 kg

Coulisse



- ▶ Avec système d'amortissement intégré Silent System
- ▶ Capacité de charge selon la norme EN 15338 niveau 3
- ▶ Montage par engagement
- ▶ Acier zingué

Largeur d'installation 12,5 mm

Longueur nominale mm	Référence	UE
260	0 045 298	1 pai.
300	9 079 229	1 pai.
350	0 045 299	1 pai.
420	0 045 301	1 pai.
470	0 045 302	1 pai.
520	0 045 303	1 pai.

Largeur d'installation 10,5 mm

Longueur nominale mm	Référence	UE
260	0 045 304	1 pai.
300	9 079 230	1 pai.
350	0 045 305	1 pai.
420	0 045 306	1 pai.
470	0 045 307	1 pai.
520	0 045 308	1 pai.

Largeur d'installation 9,5 mm

Longueur nominale mm	Référence	UE
260	0 045 309	1 pai.
300	9 079 231	1 pai.
350	0 045 310	1 pai.
420	0 045 311	1 pai.
470	0 045 312	1 pai.
520	0 045 313	1 pai.

Largeur d'installation de Quadro

En raison des largeurs d'installation (EB) de Quadro, on peut travailler avec différentes épaisseurs du côté de corps de meuble (KD) – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

