



Plaque de plâtre acoustique à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages. Plaque de dimensions réduites pour chantiers d'accès difficile.

## LES + PRODUITS

- + Hautes performances acoustiques : 50% de bruit en moins, soit un gain acoustique de +3 dB par rapport au même ouvrage en plaque standard
- + Largeur 600 adaptée aux locaux difficiles d'accès (ex : combles)
- + Facile à identifier : couleur bleue

## DESCRIPTION

<b>Teinte ou couleur parement</b>	Bleu	<b>Epaisseur réelle</b>	12,5 mm
<b>Poids au m2</b>	11,8 kg	<b>Largeur</b>	600 mm
<b>Epaisseur arrondie de la plaque</b>	13 mm		

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type de bord</b>	Aminci
<b>Aspect</b>	Lisse
<b>Type de bord Placo</b>	BA
<b>Composants essentiels plaque</b>	Plâtre
<b>Pare vapeur</b>	Non
<b>Type de plaque</b>	A

### PERFORMANCES

<b>Perméance</b>	1
<b>Classement à l'humidité</b>	Non applicable
<b>Réaction au Feu (Euroclasse)</b>	A2-s1, d0
<b>Résistance thermique</b>	0,04 m2.K/W

### RÉFÉRENCES

<b>N° DTU</b>	25.41
<b>N° DoP</b>	PL001
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+

### MISE EN OEUVRE

<b>Produits de finition associés</b>	Enduit, bande
<b>Mode de pose</b>	A visser
<b>Traitement des joints</b>	avec bande papier

---

# CONDITIONNEMENT

---

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placo® Phonique 600 BA 13 250	3496250179042	Palette de 100 Plaque(s)	18 kg	2500 mm