

Plaque de plâtre lisse et à perforations rondes et aléatoires, de bord droit déjà poncé et primairisé, permettant la neutralisation des principaux composés organiques volatils (COV).

### LES + PRODUITS

- + Plaque décorative et acoustique
- + Perforations élégantes sur pleine surface, rondes et aléatoires
- + Qualité de finition des joints
- + Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 80% des COV (Composés organiques volatils, fam

## DESCRIPTION

|                         |         |  |       |
|-------------------------|---------|--|-------|
| <b>Epaisseur réelle</b> | 12,5 mm | <b>Poids au m2</b>                     | 10 kg |
| <b>Largeur</b>          | 1200 mm | <b>Epaisseur arrondie de la plaque</b> | 13 mm |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Type de bord</b>                 | Franc / coupé |
| <b>Aspect</b>                       | Lisse         |
| <b>Type de bord Placo</b>           | BD            |
| <b>Composants essentiels plaque</b> | Plâtre        |
| <b>Pare vapeur</b>                  | Non           |

### PERFORMANCES

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Classement à l'humidité</b>      | Non applicable |
| <b>Réaction au Feu (Euroclasse)</b> | A2-s1, d0      |

### RÉFÉRENCES

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>N° DoP</b>              | PLF001 |
| <b>Etiquette Sanitaire</b> | A+     |

### MISE EN OEUVRE

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Produits de finition associés</b> | Enduit     |
| <b>Mode de pose</b>                  | A visser   |
| <b>Traitement des joints</b>         | Sans bande |

## CONDITIONNEMENT

## CONDITIONNEMENT

| Nom article                             | EAN de l'UB   | Conditionnement         | Poids moyen | Longueur |
|---|---------------|-------------------------|-------------|----------|
| Rigitone™ Activ'Air® 8-15-20 WT 120/200 | 3496250290631 | Palette de 20 Plaque(s) | 24 kg       | 2000 mm  |
| Rigitone™ Activ'Air® 8-15-20 BT 120/200 | 3496250270756 | Palette de 20 Plaque(s) | 24 kg       | 2000 mm  |