

## CERTIFICAT

MORTIER D'ENDUIT MONOCOUCHE

**PRB TRADITAL**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 09 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

**La société**                    **PRB**  
                                      **ZI de la Gare**  
                                      **FR - 85150 LA MOTHE ACHARD**

**Usine de**                      **FR - 85150 LA MOTHE ACHARD**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Mortier d'enduit monocouche pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



**49 M 166**

**Décision n° 683-49 M 166 du 14 février 2011**

*Cette décision annule et remplace la décision n° 464-49 M 166 du 1<sup>er</sup> avril 2008*

**Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)**

### CARACTÉRISTIQUE CERTIFIÉE

**Catégorie de l'enduit : OC 3**

Enduit compatible avec les types de maçonnerie :

**Rt 3**

selon NF DTU 26.1

(éléments de résistance à l'arrachement élevée)

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité.

#### Correspondant

Tél. : 01 64 68 84 06

E-mail : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique  
  
Yannick LEMOIGNE

## CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT PRB TRADITAL

### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la compression : classe CS III
- Capillarité : classe W2
- Rétention d'eau : moyenne

### PRÉPARATION PARTICULIÈRE DES SUPPORTS

- Béton non absorbant :
- soit : Gobets d'accrochage ACCROFIX Poudre : gâchage à raison de 6,5 à 7,5 litres d'eau par sac de 40 kg. L'enduit est appliqué sans attente ou après 24 h sur gobets réhumidifié.
  - soit : Microgobets ACCROFIX Pâte appliqué au rouleau ou à la brosse, à raison de 400 à 600 g/m<sup>2</sup> (délai d'attente : 4 h minimum).
  - soit : Gobets d'accrochage réalisé avec PRB TRADITAL gâché avec un mélange de PRB LATEX/eau dans la proportion d'un demi à 1/3 de litre de PRB LATEX par sac de 25 kg. L'enduit est appliqué après raidissement du gobetis.

### MISE EN OEUVRE

Taux de gâchage : 17 à 19 %

Application	Malaxage	Temps de malaxage (en minutes)
Manuelle Pot de projection	Bétonnière	5
Machine à projeter à gâchage discontinu (machine à mortier)		5

### FINITIONS

	Consommation minimale (en kg/m <sup>2</sup> )
Rustique (brut de projection) ou rustique écrasé	22
Gratté	25
Taloché	22
Lissé	22