

PLANELLE DE RIVE

La solution économique pour le traitement des ponts thermiques



Les + PRODUITS

- **Très forte résistance thermique R** jusqu'à 1,5 m².K/W
- **Rapide et facile à poser** : 1 m de coffrage en 5 minutes pour un alignement parfait
- **Très bonne résistance au renversement** lors du coulage
- **Isolation plus performante**
- **Pose possible en zones sismiques (EC8)**
- **Produits certifiés ACERMI et sous Avis Technique du CSTB**



Planelle non isolée 5 cm



Planelle isolée 5 cm



Planelle à rupture thermique 5 cm



Planelle à rupture thermique 6,5 cm



Planelle monomur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT



	Référence produit	Dimensions (ép. x h x L) en mm	Poids unitaire (kg)	Quantité par palette
PLANELLE NON ISOLÉE 5 CM	PLR71	50 X 110 X 800	3,3	96
	PLR73	50 x 160 x 800	4,0	96
	PLR74	50 x 190 x 800	5,3	80
	PLR75	50 x 200 x 800	5,5	80
	PLR76	50 x 240 x 800	6,2	80
	PLANELLE ISOLÉE 5 CM	PLR21	50 x 110 x 800	3,5
PLR27		50 x 160 x 800	4,0	96
PLR28		50 x 190 x 800	5,0	80
PLR29		50 x 200 x 800	5,5	80
PLR25		50 x 240 x 800	6,2	80



S'ADAPTE SUR :
Maçonnerie de 20 cm



p.34

Brique traditionnelle



Cette gamme de planelles de rive, proposée par TERREAL, permet de répondre facilement aux exigences de la RT 2012 grâce à des valeurs de ponts thermiques certifiées.

DOMAINE D'EMPLOI

Pose possible sur tout type de maçonnerie :

- > **Maçonnerie épaisseur 20 cm** posée à joint mince ou à traditionnel,
- > **Maçonnerie de type monomur terre cuite** (épaisseur 30 ou 37,5 cm).

ACCESSOIRES
MONOLITHES

APPUIS, MOULURES
& CHAPERONS

CLOISONS

CONDUITS
DE FUMÉE

GUIDE DE POSE
P.138

	Référence produit	Dimensions (ép. x h x L) en mm	Poids unitaire (kg)	Quantité par palette
PLANELLE À RUPTURE THERMIQUE (ÉP 5CM)* NOUVEAU	PRT03	50 x 160 x 800	4,7	108
	PRT05	50 x 190 x 800	5,3	90
	PRT07	50 x 200 x 800	5,5	90
	PRT09	50 x 240 x 800	6,4	90
PLANELLE À RUPTURE THERMIQUE (ÉP 6,5 CM)	PLR44	65 x 160 x 800	5,1	84
	PLR48	65 x 170 x 800	5,7	84
	PLR45	65 x 190 x 800	6,0	70
	PLR46	65 x 200 x 800	6,4	70
	PLR47	65 x 240 x 800	6,8	70
PLANELLE MONOMUR (ÉP 10 CM)	PLR62	100 x 160 x 800	8,3	64
	PLR63	100 x 200 x 800	10,3	48
	PLR64	100 x 250 x 800	12,0	50

Référentiel de pose

Planelle à rupture thermique sous Avis technique 16/16-737 (publié le 31/03/2016)

Planelle de 5 cm validée par le DTA Calibric® Max n°16/14-679*V1 du CSTB

Conforme au marquage CE

www.terreal.com/fr/marquage-ce

et EN 771-1 "Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite".

* Disponible T2 2017.



+ p.36

Néobric®



+ p.40

Calibric® One



+ p.42


Calibric® R+



+ p.44

Calibric® Max

Maçonnerie monomur



+ p.52

Monocalibric® 37,5