

Suspente Intégra 2

Suspente en composite armé pour une étanchéité à l'air parfaite des combles aménagés



COMBLES AMÉNAGÉS

S'intègre au système

VARIO Confort
isolants & systèmes



Suspente en composite armée permettant de fixer la membrane d'étanchéité à l'air entre l'isolant et la fourrure métallique. Pièce dédiée aux systèmes d'étanchéité à l'air ISOVER sous Avis Techniques.

AVANTAGES

- Réduction du pont thermique grâce au composite
- Garantie de l'étanchéité à l'air du système grâce au verrouillage de la suspente, caractérisé par un «clip» sonore
- Aménagement d'un espace technique entre la membrane et le parement pour le passage des réseaux
- Facilité d'embrochage de l'isolant et clipsage des fourrures

SOLUTIONS

- Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle neuve
- Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation
- Isolation des combles aménagés pour charpente fermettes neuve

CARACTÉRISTIQUES

Avis Technique : 20/10-188* 01 Mod, en cours de renouvellement

Corps de suspente en composite armé, rondelle et clé

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Produit	Ép. maxi laine	Cond.	Dispo.
Isover		mm	pièces/colis	
65179	Suspente Intégra 2 24-28	280	50	A
85600	Suspente Intégra 2 20-24	240	50	A
84937	Suspente Intégra 2 16-20	200	50	A
85601	Suspente Intégra 2 12-16	160	50	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Rallonge Intégra 2

Rallonge en composite, associée à la suspente Intégra 2



COMBLES



Rallonge en composite se clipsant entre la clé de la suspente Intégra 2 et la fourrure métallique, pour aménager un espace technique de 10 cm en plafond horizontal.

AVANTAGES

- Aménagement d'un espace technique de 10 cm entre la membrane et le parement
- Intégration de tous types de réseaux et de spots avec protection entre la membrane et le parement
- Rapidité de mise en œuvre : sans réglage supplémentaire par rapport à la suspente Intégra 2
- Facilité de clipsage sur la clé de la suspente et la fourrure métallique

SOLUTION

- Isolation des plafonds horizontaux avec laine en panneau ou en rouleau

CARACTÉRISTIQUES

Pièce en composite

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Produit	Hauteur utile	Cond.	Dispo.
Isover		mm	pièces/colis	
66180	Rallonge Intégra 2	100	50	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.