



Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

LES + PRODUITS

- + Haute résistance au feu
- + Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF
- + Facile à identifier : couleur rose

DESCRIPTION

| | | | |
|--|---------|-------------------------|---------|
| Teinte ou couleur parement | Rose | Epaisseur réelle | 12,5 mm |
| Poids au m2 | 10,1 kg | Largeur | 1200 mm |
| Epaisseur arrondie de la plaque | 13 mm | | |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Type de bord | Aminci |
| Aspect | Lisse |
| Type de bord Placo | BA |
| Composants essentiels plaque | Plâtre |
| Pare vapeur | Non |
| Type de plaque | F |

PERFORMANCES

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Perméance | 1 |
| Classement à l'humidité | Non applicable |
| Réaction au Feu (Euroclasse) | A2-s1, d0 |
| Résistance thermique | 0,04 m2.K/W |

RÉFÉRENCES

| | |
|----------------------------|-------|
| N° DTU | 25.41 |
| N° DoP | PL001 |
| Etiquette Sanitaire | A+ |

MISE EN OEUVRE

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produits de finition associés | Enduit, bande |
| Mode de pose | A visser |
| Traitement des joints | avec bande papier |

CONDITIONNEMENT

| Nom article | EAN de l'UB | Conditionnement | Poids moyen | Longueur |
|-----------------------------|---------------|----------------------|-------------|----------|
| Placoflam® BA 13 NF 120/240 | 3496250113695 | Pile de 50 Plaque(s) | 29,1 kg | 2400 mm |
| Placoflam® BA 13 NF 120/250 | 3496250053595 | Pile de 50 Plaque(s) | 30,3 kg | 2500 mm |
| Placoflam® BA 13 NF 120/300 | 3496250083233 | Pile de 50 Plaque(s) | 36,4 kg | 3000 mm |
| Placoflam® BA 13 NF 120/260 | 3496250083165 | Pile de 50 Plaque(s) | 31,5 kg | 2600 mm |