



Plaque de plâtre lisse et à perforations rondes et aléatoires, de bord droit déjà poncé et primarisé, permettant la neutralisation des principaux composés organiques volatils (COV).

### LES + PRODUITS

- + Plaque décorative et acoustique
- + Perforations élégantes sur pleine surface, rondes et aléatoires
- + Qualité de finition des joints
- + Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 80% des COV (Composés organiques volatils, fam

## DESCRIPTION

<b>Epaisseur réelle</b>	12,5 mm	<b>Poids au m2</b>	10 kg
<b>Largeur</b>	1200 mm	<b>Epaisseur arrondie de la plaque</b>	13 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type de bord</b>	Franc / coupé
<b>Aspect</b>	Lisse
<b>Type de bord Placo</b>	BD
<b>Composants essentiels plaque</b>	Plâtre
<b>Pare vapeur</b>	Non

### PERFORMANCES

<b>Classement à l'humidité</b>	Non applicable
<b>Réaction au Feu (Euroclasse)</b>	A2-s1, d0

### RÉFÉRENCES

<b>N° DoP</b>	PLF001
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+

### MISE EN OEUVRE

<b>Produits de finition associés</b>	Enduit
<b>Mode de pose</b>	A visser
<b>Traitement des joints</b>	Sans bande

## CONDITIONNEMENT

## CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Rigitone™Activ'Air®8-15-2SuperBT 120/196	3496250268432	Palette de 20 Plaque(s)	23,5 kg	1960 mm
Rigitone™Activ'Air®8-15-20SuperWT120/196	3496250290679	Palette de 20 Plaque(s)	23,5 kg	1960 mm