



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Declaration of Performance

N° IPW MA/CHE – S/O 14-13

- 1 Code d'identification unique du produit type : **Parquet Chêne Massif 14mm destiné à être collé**
- 1 Unique identification code of the product-type: **Solid Oak Flooring 14mm to be glue down**
- 2 Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: **MA/CHE 14 x 90/130/150**
- 2 Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR: **S/O 14 x 90/130/150**
- 3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: **Utilisation en usage intérieur**
- 3 Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer: **Interior application**
- 4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5: **IMPEXWOOD 27 Rue de la Morinerie 37700 St Pierre des Corps www.impexwood.com**
- 4 Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5): **IMPEXWOOD 27 Rue de la Morinerie 37700 St Pierre des Corps www.impexwood.com**
- 5 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : **Système 4**
- 5 System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V: **System 4**
- 6 Performances déclarées :
- 6 Declared performance :

Caractéristiques essentielles Essential characteristics	Performances Performances	Spécifications techniques harmonisées Harmonised technical specification
Réaction au feu en lien avec	Cfl-s1	EN 14342 : 2013
-La densité minimale moyenne	700kg /m³	EN 14342 : 2013
-L'épaisseur minimale hors tout	14 mm	EN 14342 : 2013
-Les conditions d'utilisation	sans espace	EN 14342 : 2013
Teneur en pentachlorophénol	< 5ppm	EN 14342 : 2013
Dégagement de formaldéhyde	E1	EN 14342 : 2013
Dégagement d'autre Substances Dangereuses		
- Emissions de COV (Décret N°2011-321)	Classe A+	EN 14342 : 2013
- Emissions CMR 1&2 (arrêté n° DEVP0908633A)	< 1µg/m³	
Résistance à la rupture	PND	
Glissance	PND	
Conductivité thermique	0,2W/(mK)	EN 14342 : 2013
Durabilité biologique	Classe 1	EN 14342 : 2013

- 7 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
7 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signature pour le fabricant et en son nom par:

Authorised Signatory :

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by several vertical strokes, likely representing the name 'Jean Luc Cassin'.

Jean Luc Cassin

PDG /Chairman

IMPEXWOOD

27 Rue de la Morinerie

37700 St Pierre Des Corps

Le 29 juin 2013