

Gaineo® est un panneau plaque-laine-plaque composé de plaques de plâtre Placomarine® BA 10 hydrofugées H1 et de laine de roche haute densité Isover.

LES + PRODUITS

- + Spécifique à la réalisation de gaines techniques.
- + Montage optimisé avec un seul accessoire métallique.
- + Simple et rapide à mettre en œuvre.
- + Performances validées par procès-verbaux (feu et acoustique).

DESCRIPTION

Nombre de parements	2	Présentation du produit	Sandwich
Type de parement	Plaque de plâtre	Teinte ou couleur parement	Vert
Poids au m2	21,6 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur d'isolant	50 mm	Epaisseur arrondie de la plaque 1	10 mm
Epaisseur arrondie de la seconde Plaque	10 mm	Epaisseur totale	70 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord Placo	BA
Type d'isolant	Laine de roche
Type d'isolation	Thermo-acoustique
Type d'Isolant CE	LM
Type de plaque	H

PERFORMANCES

Perméance	P1
Réaction au feu (Classe CE)	B-s1, d0
Résistance thermique	1,50 m2.K/W

RÉFÉRENCES

MISE EN OEUVRE

Traitement des joints	Avec bande et enduit
Type de mise en œuvre	Vissée

Marquage sur le côté	oui
N° ACERMI	02/018/126
N° DTU	25.42
Etiquette Sanitaire	A

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Gainéo® Marine 70/50 260	3496250121416	Palette de 17 Panneau(x)	67,6 kg	2600 mm
Gainéo® Marine 70/50 270	3496250147331	Palette de 17 Panneau(x)	70,2 kg	2700 mm
Gainéo® Marine 70/50 250	3496250121317	Palette de 17 Panneau(x)	65 kg	2500 mm