

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- ▶ Coulisse Quadro V6+ avec Silent System, emballage de kits
- ▶ Coulisse à sortie totale, capacité de charge 50 kg

Coulisse



- ▶ Avec système d'amortissement intégré Silent System
- ▶ Capacité de charge selon la norme EN 15338 niveau 3
- ▶ Montage par engagement
- ▶ Acier zingué

Largeur d'installation 12,5 mm

Longueur nominale mm	Référence	UE
300	9 079 070	1 pai.
350	9 079 074	1 pai.
420	0 048 354	1 pai.
470	0 048 355	1 pai.
520	0 048 356	1 pai.
620	0 040 269	1 pai.

Largeur d'installation 10,5 mm

Longueur nominale mm	Référence	UE
300	9 079 077	1 pai.
350	9 079 079	1 pai.
420	0 048 357	1 pai.
470	0 048 358	1 pai.
520	0 048 359	1 pai.
620	0 040 270	1 pai.

Largeur d'installation 9,5 mm

Longueur nominale mm	Référence	UE
300	9 079 081	1 pai.
350	9 079 083	1 pai.
420	0 048 360	1 pai.
470	0 048 361	1 pai.
520	0 048 362	1 pai.
620	0 040 271	1 pai.

Largeur d'installation de Quadro

En raison des largeurs d'installation (EB) de Quadro, on peut travailler avec différentes épaisseurs du côté de corps de meuble (KD) - sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

