



Bénéfices

Esthétique

Elégance des perforations carrées

Finition soignée

Joints de finition soignée et invisibles

Qualité de l'air

Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 60% de formaldéhyde présents dans l'air intérieur

Description

Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations linéaires et 4 bords amincis, permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant. Dimensions : 1200 x 2400 mm.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Longueur (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Gyptone® Line 6 13 120/240	3496250247819	2,4	1,2	12,5	Palette de 20 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels plaque

Plâtre

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)

13 mm

Largeur de l'UB (m)

1,2 m

Ratio de perforation

13 %

Poids au m²

7,8 kg/m²

Général

Voile acoustique

Blanc

Aspect

Lisse

Produits de finition associés

Enduit et bande

Couleur

À peindre

Étiquetage sanitaire

A+

Mode de pose

A visser

Traitement des joints

avec bande

Forme de la perforation

Perforations linéaires

Marque commerciale

Gyptone®

La destination

Pièces sèches

Type de bord Placo

4 bords amincis spécial plafond

La mise en œuvre visée

Plafonds

Le type de produit

Plaque

Performances

Réaction au feu

A2-s1, d0

Classement à l'humidité

Non applicable

Coefficient d'absorption
acoustique alpha w

0,55

Références

Numéro DOP

GYP_14190-2-v2