



Déclaration de Performance
N° 270-DU3713-2

1. Parquet contrecollé de 13mm sur support HDF à pose flottante ou collée
2. Utilisation en usage intérieur
3. Berry Wood – La Parqueterie RD 2144 – F-03360 MEAULNE VITRAY
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
5. Norme EN 14342: 2013

FCBA
Allée de Boutaut – BP 227
F-33028 Bordeaux Cedex

- Rapports
402/15/1128C/6
402/15/1128C/7
402/15/1128C/8
- Rapport de mission
2015.349.0334

6. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performances	Référence	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu en lien avec : <ul style="list-style-type: none">- Masse volumique moyenne minimale- L'épaisseur hors tout minimale- Les conditions d'utilisation	D _{fl} -s1 770kg/m ³ 13mm Collé au support ou sans lame d'air	CWFT	EN 14342: 2013
Dégagement de formaldéhyde	E1	FCBA	402/15/1128C/6 402/15/1128C/7 402/15/1128C/8 2015.349.0334
Glissance	NPD		EN 14342: 2013
Teneur en pentachlorophénol	<5ppm		
Dégagement d'autres substances dangereuses: <ul style="list-style-type: none">- Emission de COV (décret n°2011-321)- Emission CMR 1 et 2 (arrêté n° DEVP0910046A)	A+ <1µg/m ³		
Conductivité thermique	0,176 (W/K.m)		
Durabilité biologique	Classe 1		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant ci-dessus.

Signature pour le fabricant en son nom par:
M. Valéry MALAVIELLE – Responsable Qualité/Environnement

Le 29 septembre 2018 à MEAULNE