

## Bénéfices

- ⓘ Moins de bruit
 

Permet d'atteindre la performance de 48dB avec des plaques Placoplatre® BA 25 standard
- ⓘ Isolation phonique
 

Gain de +3dB ( par rapport à la même cloison avec un montant Stil® ML 48-50
- ⓘ Gain de temps
 

Gain de temps à la pose grâce au système Placoplatre®
- ⓘ Finition simplifiée
 

Mise en œuvre classique

## Description

Profilé métallique pour cloisons à hautes performances acoustiques

## Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)	Épaisseur de l'unité (mm)	Niveau bas de l'unité de base
Montant Stil® MSP 48-50/299 bot10L	3496250194656	2,99	0,05	Palette de 280 pièces	2990	50	46,5	H64962990
Montant Stil® MSP 48-50/319 bot10L	3496250194687	3,19	0,05	Palette de 280 pièces	3190	50	46,5	H64963190
Montant Stil® MSP 48-50/359 bot10L	3496250194915	3,59	0,05	Palette de 280 pièces	3590	50	46,5	H64963590
Montant Stil® MSP 48-50/399 bot10L	3496250194946	3,99	0,05	Palette de 280 pièces	3990	50	46,5	H64963990

## Caractéristiques

### Dimensions

Largeur d'aile (mm)

**6 mm**

Épaisseur de la matière (mm)

**0,59 mm**

Largeur de l'UB (m)

**0,05 m**

Poids au mètre linéaire

**0,84 kg**

---

## Général

Mise en œuvre

**Emboîtement**

La destination

**Ouvrages acoustiques**

Le type de produit

**Profilé métallique technique**

---

## Performances

Réaction au feu

**A1**

---

## Références

Numéro DOP

**PR001**

Référence de norme  
européenne

**EN 14195:2005**

N° norme européenne

**EN 14195:2005**