



Plaque de plâtre classée A1 à bords francs sans carton et armée de fibre de verre.

LES + PRODUITS

- + Plaque particulièrement destinée à la réalisation de conduits de ventilation et désenfumage verticaux en association avec les carreaux Caroplastre®

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Blanc	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	12,5 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Franc / coupé
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BC
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	GM-F

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A1
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	GLAS101
Etiquette Sanitaire	A

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	Sans bande

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Glasroc F 13 120/250 P32	3496250053434	Palette de 32 Plaque(s)	36,7 kg	2500 mm