

9565PCV

Meuleuse Ø 125 mm 1400 W

Excellent pour l'industrie et parfaitement sécurisée

Code EAN : 0088381085175



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1400 W

Régime

Vitesse à vide max. 2800 à 12000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Filetage de l'arbre M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 10 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (L_{pa}) 82 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 93 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 299 x 139 x 103 mm
Poids net EPTA 2,4 kg
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m
Circonférence (prise en main) 207 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Meuleuse puissante, robuste et maniable pour une utilisation multi-support et multi-travaux
- Carter de protection orientable sans outil
- Charbons autorupteurs pour éviter l'endommagement de l'induit
- Carter en aluminium

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Capots de protection fermés pour le tronçonnage (sans outils) (122905-5)
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (123145-8, 122895-2)
Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses (153489-2)
Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm (743015-1)
Écrous de blocage (224554-5)
Flasque de blocage (224415-9)
Poignées anti-vibrations pour meuleuses (194514-0)
Écrou de serrage de plateaux caoutchouc (224515-5)
Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122911-0)
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195239-9)
Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)
Filtres métalliques (195446-4)
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm (196845-3)
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (123099-9)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 135108-2 Carter à ébarber 125 mm
1 X 782407-9 Clé à ergots
1 X P-05848 Meule à ébarber acier 125 mm
1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse

Charbon : 191978-9