

Déclaration des Performances
N°74233

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
536 COL'EXTREME
- 2 **Usages prévus :**
Mastic pour joints à usages non structuraux d'éléments de façade pour application intérieure EN 15651-1 : type F INT
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 15651-1: 2012
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	NPD
Emanation de substances dangereuses	voir FDS
Etanchéité à l'eau et à l'air	
Résistance au coulage	≤ 5 mm
Perte de volume	≤ 45%
Adhésivité/cohésion – allongement à la rupture	≥ 25%
Durabilité	Conforme

Support Façade : Aluminium anodisé + béton M2
Conditionnement : Méthode A

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux le: 18/11/2016

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil Directeur Général

