


EXPERT 4010 X

APPLICATIONS

Chantier tout terrain. Châssis en acier mécanosoudé, toutes les parties du groupe sont protégées contre les coups dans les chantiers

 Fabriqué en France



EXPERT 4010X

	Puissance maximum	kW	3.30
	Puissance maximum	kVA	4.10
	Puissance continue	kW	2.40
	Intensité nominale	A	14.3
	Puissance sonore	dB	97
	Pression acoustique - 7 m	dB (A)	72
	Tension nominale	V	230 - Monophasé
	Type		sans bague, ni balai, 2 pôles
Alternateur	Régulation de tension		Condensateur
	Fréquence	Hz	50
	Prise monophasée IP 44 - 10/16 A Schuko		2
	Protection		Prise protégées par un disjoncteur thermique
	Modèle		EX21
	Type		4 temps essence OHC
Moteur 4 temps	Puissance maxi	ch	7
	Carburant		Ess. sans plomb 95
	Capacité du réservoir	l	3.6
	Autonomie (3/4 de la puissance continue)		3 h
	Démarrage		Lanceur à retour automatique
	Sécurité manque d'huile électronique		de série
	Dimensions L x l x h	mm	600 x 470 x 415
	Dimensions emballage L x l x H	mm	615 x 485 x 445
	Poids net à sec	kg	38.5
	Poids brut emballé	kg	39.5