



ACCESSOIRES TERREAL

Usage exclusivement
réservé aux entreprises
agrées par Terreal

ASSISTANCE TECHNIQUE
Antipolis Bât. B
Avenue Normandie Niemen BP13
31701 Blagnac
monolithe@terreal.com
Tél. 05 34 36 21 00
Fax : 05 34 36 21 01

**DIRECTION DES VENTES
FRANCE NORD**
37 rue du Pieu
78130 Les Mureaux
Tél. 01 30 90 42 00
Fax : 01 30 99 75 95

**DIRECTION DES VENTES
FRANCE SUD**
11 route de Pibrac
31770 Colomiers
Tél. 05 34 55 47 17
Fax : 05 34 55 47 18

www.terrealstructure.com

FA8782014/09 - Édition septembre 2014 - Tirage à 2 000 exemplaires.
PRO DIRECT MARKETING - FC 88B1179

TERREAL SAS au capital de 87 176 320 € - Siège social : 15 rue Pagès, 92168 Suresnes - SIREN 562 110 346 RCS Nanterre

MONOLITHE
de TERREAL
LIANT POUR BRIQUES RECTIFIÉES



RAPIDITÉ ET QUALITÉ D'EXÉCUTION
**VOUS ALLEZ
ADHÉRER !**

LES + PRODUITS

- € Jusqu'à 50% d'économie de travail
- 🔧 Mise en œuvre simple et rapide
- 🔄 Liant monocomposant prêt à l'emploi
- 5h Très bonne adhérence dès 5h après la pose
- 5° Mise en œuvre possible jusqu'à -5°C sur support non givré

DESCRIPTIF PRODUIT

CALIFIX® est un liant monocomposant prêt à l'emploi pour briques rectifiées.

Il doit exclusivement être utilisé pour maçonner des briques rectifiées.

Le procédé se compose de 3 éléments :

- ▶ le liant CALIFIX®
- ▶ le nettoyeur CALIFIX®
- ▶ le pistolet CALIFIX®



LE LIANT CALIFIX®



LE NETTOYANT CALIFIX®



LE PISTOLET CALIFIX®

DOMAINE D'EMPLOI

Le liant CALIFIX® s'utilise sur briques rectifiées CALIBRIC® Th max et CALIBRIC® FX (à venir) en maison individuelle R+1+comble maximum.

Son utilisation est possible en zone sismique, suivant des précautions de mise en oeuvre (cf guide de pose).

CARACTÉRISTIQUES

Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102 partie 1.

Consommation : 1 cartouche de liant CALIFIX® = 5 m² de murs en briques.

1 cartouche de Nettoyeur CALIFIX® pour 10 cartouches de Liant CALIFIX®

	Référence produit	Dimensions en cm (ép. x h x L)	Poids unitaire (kg)	Quantité par carton	Quantité par palette	
CALIFIX®	Liant Califix®	CAL86	cartouche de 0,75 litre	1,00	12	840
	Nettoyant Califix®	CAL87	cartouche de 0,75 litre	0,5	12	-
	Pistolet Califix®	CAL92	-	-	1	-
CALIBRIC®	Calibric®Th max	CAL15	31,4 x 20 x 50	22,5	50	6,3 / m ²
		CAL16	24,9 x 20 x 50	17,8	50	8,0 / m
		CAL17	11 x 20 x 50	7,9	80	2,0 / ml
	Calibric®FX	CAL18	31,4 x 20 x 50	19,5	50	6,3 / m ²
		CAL19	24,9 x 20 x 50	19,0	50	8,0 / m ²
	CAL08	11x 20 x 50	6,5	80	2,0 / ml	

PRÉCAUTION D'EMPLOI ET MISE EN ŒUVRE

Il convient de respecter les précautions d'emploi et de mise en œuvre :

- ▶ Port d'équipement de protection et de sécurité
- ▶ Températures d'utilisation
- ▶ Bonne préparation du support
- ▶ Pose du produit et nettoyage cartouche...détaillées dans le guide de pose « Guide de pose CALIFIX® ».



PERFORMANCE DU PROCÉDÉ CALIFIX®

- ▶ Jusqu'à 50% d'économie de travail
- ▶ Mise en oeuvre simple et rapide
- ▶ Liant monocomposant prêt à l'emploi
- ▶ Très bonne adhérence dès 5h après la pose
- ▶ Mise en oeuvre possible jusqu'à -5°C sur support non givré

	Performances Calibric® Th max	Performances Calibric® FX
Performance thermique de la paroi	R = 1,50 m ² .K/W	R = 1,1 m ² .K/W
Résistance mécanique (en bar)	Rc = 80	Rc = 80
Résistance au feu	essais en cours	essai en cours
Affaiblissement acoustique	Enduit 1 face → Rw+Ctr=37dB Enduit 1 face + doublage thermo-acoustique 80+13 → Rw+Ctr= 47dB Enduit 1 face + doublage Laine minérale 80+10 → Rw+Ctr= 45dB minimum	essai en cours
Résistance à l'arrachement (Enduits)	Support classé RT3 (enduits de classe OC2 conseillés)	Support classé RT3 (enduits de classe OC2 conseillés)
Pose	Liant Califix®	

