



ej[®]



PR- C 250 ^{NF}

Avaloirs / Plaques de recouvrement sur trottoirs

Zones d'installation selon l'EN 124
Certification selon NF - Voirie

GROUPE 3
CLASSE C250

Vos avantages :

Robuste : la résistance de la fonte (25T), un matériau qui a fait ses preuves pour compléter vos bordures de trottoirs

Pratique : cadre muni d'une encoche pour soulèvement du couvercle


Sécurité : conforme à l'ensemble des spécifications fixées par la norme



Options



Marquage personnalisé



Installation indépendante ou en association avec les grilles suivantes : AV2, AT2, P753 LR, G7035V


Caractéristiques

• Cadre C 250 et tampon B 125 en conformité avec l'annexe 4 de la NF110 concernant les plaques de recouvrement




Manipulation

• Cadre muni d'une encoche pour soulèvement du couvercle à l'aide de pic, pioche, pied de biche ...

PR 2



PR 3



Désignation	Type de profil	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement Ax'A' (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)	Surface d'avalement (cm ²)
PR 2	A	502509		Ø 610	800 x 830	120	62	450
PR 3	T	502512		Ø 610	800 x 830	200	70	520