

Plaque de plâtre à 4 bords amincis, spécialement étudiée pour plafonds chauffants rayonnants

LES + PRODUITS

- + 4 bords amincis pour une finition parfaite
- + Corps de plaque renforcé en fibres de verre

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Rose	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	10,1 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	F

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placowatt® SP 13 120/240	3496250095977	Pile de 50 Plaque(s)	29,1 kg	2400 mm