

571819

Ponceuse

RO 90 DX FEQ-Plus



Caractéristiques



Points forts

- Quatre machines en une pour le dégrossissage, le ponçage fin, le ponçage triangulaire et le polissage. Investissement réduit et gain de temps conséquent
- Forte capacité d'enlèvement de matière grâce au mouvement roto-excentrique ROTEX
- Finition de qualité (absence totale de rayures) grâce au mouvement excentrique
- Système de changement de plateau sans outil FastFix
- Prise en main ergonomique
- Possibilité de travail au ras des bords grâce au capot protecteur Festool
- Faible poids de moins de 1,5 kg pour un travail sans fatigue

Principales utilisations

- Décapage des laques et peintures des cadres de fenêtre
- Idéale pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur
- Ponçage de voliges à rainure et languette
- Ponçage des angles, coins et chants : partout dans les coins exigus
- Ponçage de lamelles avec patin spécial
- Exécution de retouches locales sur carrosserie

Equipement standard

- plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm (mou HT)
- patin de ponçage StickFix V93
- capot protecteur

Emballage



en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Caractéristiques techniques

	Puissance absorbée	400	W
	Vitesse de rotation (roto-excentrique)	260-520	min-1
	Vitesse de rotation (excentrique)	3500-7000	min-1
	Course de ponçage	3	mm
	Plateau de ponçage FastFix Ø	90	mm
	Ø raccord d'aspiration	27	mm
	poids	1,5	kg