


FL 190A

Le laser professionnel de précision par geo-FENNEL

» Notre laser rotatif FL190A est l'instrument idéal pour le terrassement et le nivellement. Que cela soit pour couler des chapes de béton, terrasser un terrain, monter un mur, ... la mise à niveau instantanée et sa grande portée garantissent des résultats rapides et précis.



PACK FL 190A + FR 45 + BT + TN 14

RÉF. 292190-S01



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage d'auto-calage	± 3°
Précision	± 1,5 mm / 10 m
Portée sans cellule Ø	30 m*
Portée avec cellule Ø	400 m
Vitesse de rotation (trs/mn)	200, 400, 600
Alimentation	NiMH
Autonomie	20 h
Étanchéité	IP 54
Diode / classe du laser	635 nm / 2
Plage de température	-10°C à +45°C
Poids (instrument avec batterie)	1,5 kg

FL 190A
RÉF. 292190

PROPRIÉTÉS

- Auto-nivellement très rapide
- Laser rotatif automatique horizontal ; manuel à la verticale, se règle avec une molette
- Arrêt automatique avec bip sonore si le laser est hors de sa plage d'auto-nivellement
- Vitesse de rotation réglable
- Point d'equerrage permanent
- Batterie rechargeable avec chargeur intelligent
- Support de sol / mural avec sa molette de réglage

FOURNITURE

- Cellule de réception ELR 702 avec support de cellule
- Pack accu NiMH
- Chargeur
- Sacoche rembourrée

* en fonction des conditions lumineuses