


SEUILS ADHÉSIVÉS PLATS

PRESTO



DESCRIPTIF

Profilés de transition plats de largeur 30 mm, permettant de combler jusqu'à 3 mm de différence de niveau entre deux revêtements :

- fixation adhésive
- en inox, laiton ou acier revêtu
- produits brochables

DOMAINE D'EMPLOI

- Utilisation à l'intérieur
- Spécialement conçu pour les revêtements durs et souples. Ne pas poser sur revêtements textiles (moquettes...).

Ne pas mettre en œuvre en milieu chloré, salin ou acide type piscines, bord de mer, laiteries, cuisines collectives, laboratoires...

MATIÈRES

- **Inox brillant** : Acier inoxydable aspect brillant, nuance X6 Cr 17, selon la norme NF EN 10088-2 (Aciers inoxydables - conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général), AISI 430.
- **Laiton** : Alliage de cuivre, zinc, aluminium et plomb Cu Zn40 Al Pb1, conforme à la norme NF EN 12167 : Cuivre et alliages de cuivre - Profilés et barres pour usages généraux, avec polissage mécanique sur la face visible du profilé.
- **Aluminium** : Alliage d'aluminium EN AW-6060 T5 conforme à la norme NF EN 573-3 : Aluminium et alliages d'aluminium - Composition chimique et forme des produits corroyés - Partie 3 : composition chimique et forme des produits.

Plaxage :

Gamme de 73 coloris

Acier revêtu

Adhésif Hotmelt

DIMENSIONS

- Longueur : **0,83 m**

FO.23.08. Ind G

3M Bricolage et Bâtiment

Siège social : Parc Industriel Ouest - 65, rue de Chambourg - Veyziat - BP 2011 - 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 - Fax. +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com

Site de La Mure : ZI du Marais - CS 30929 - 38350 La Mure d'Isère
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 - Fax. +33 (0) 4 76 30 93 03
3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com

Site de Longvic : 3, Boulevard de Beauregard - CS 80095 - 21603 Longvic Cedex
Tél. +33 (0) 3 80 54 70 15 - Fax. +33 (0) 3 80 54 72 00

N°503/Ind B : SEUILS ADHÉSIVÉS PLATS PRESTO : Page 1/3

Dernière mise à jour : Septembre 2014

3M

SEUILS ADHÉSIVÉS PLATS

PRESTO

EMBALLAGE

- Gaine polyéthylène pour chaque barre assurant une protection individuelle
- Étiquette gencod d'identification sur chaque longueur (recto)
- Étiquette mode de pose (verso)

CONDITIONNEMENT

- 5 ou 10 pièces dans une boîte ou un tube en carton selon le modèle et la longueur
- Étiquette d'identification sur chaque boîte

MISE EN ŒUVRE

- Éliminer toute trace de poussière, de vieille colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse avec un produit dégraissant compatible avec le support (alcool, acétone...). Ne pas utiliser d'essence ni de White-Spirit qui sont des produits gras.
- S'assurer que les matériaux sont parfaitement secs.
- S'assurer que les matériaux sont solides et ne se désagrègent pas (ne pas appliquer sur vieux bétons, plâtres de mauvaise qualité...).
- L'utilisation d'un primaire est fortement conseillée sur tous les supports poreux.
- Faire un essai préalable de la tenue de l'adhésif sur les surfaces traitées anti-graffitis ou anti-tâches.
- Le préchauffage du support est conseillé (température idéale de 30 à 35°C), ne pas chauffer le profilé ni l'adhésif.
- Couper le profilé à la longueur voulue.
- Enlever le film de protection de l'adhésif et positionner le seuil.
- Presser fortement.

RÉFÉRENCES

Matière	Finition	Longueur (m)	Réf.
Inox	Brillant	0,73	64 11 00
		0,83	64 11 01
		0,93	64 11 02
		1,66	64 11 03
Laiton	Poli	0,73	64 20 00
		0,83	64 20 01
		0,93	64 20 02
		1,66	64 20 03
Acier revêtu	Hêtre noir	0,73	64 61 00
		0,83	64 61 01
	Chêne clair	0,73	64 00 00
		0,83	64 00 01
	Hêtre clair	0,73	64 00 10
		0,83	64 00 11

FO.23.08. Ind G

3M Bricolage et Bâtiment

Siège social : Parc Industriel Ouest - 65, rue de Chambourg - Veyziat - BP 2011 - 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 - Fax. +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com

Site de La Mure : ZI du Marais - CS 30929 - 38350 La Mure d'Isère
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 - Fax. +33 (0) 4 76 30 93 03
3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com

Site de Longvic : 3, Boulevard de Beauregard - CS 80095 - 21603 Longvic Cedex
Tél. +33 (0) 3 80 54 70 15 - Fax. +33 (0) 3 80 54 72 00

N°503/Ind B : SEUILS ADHÉSIVÉS PLATS PRESTO : Page 2/3

Dernière mise à jour : Septembre 2014



SEUILS ADHÉSIVÉS PLATS

PRESTO

RÉFÉRENCES (suite)

Matière	Finition	Longueur (m)	Réf.	
Aluminium plaxé	Finitions bois	0,83	Aulne	84 52 81
			Bouleau blanc	84 50 06
			Canada	84 52 91
			Chêne blond	84 50 08
			Chêne clair	84 51 71
			Chêne lavé	84 50 17
			Chêne rustique	84 50 01
			Cumulus	84 50 31
			Exotica	84 52 01
			Frêne	84 51 91
			Fruita	84 51 41
			Hêtre	84 50 11
			Hêtre clair	84 52 11
			Noyer	84 52 21
			Pin	84 51 61
			Pinède	84 50 21
	Scandia		84 51 51	
	Taïga		84 52 51	
	Wengé		84 53 31	
	Finition minérale		Béton	84 50 59
Finition métallique	Métal oxydé	84 50 65		
Autres coloris *		84 51 63		

* Voir nuancier



Entretien recommandé :

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants neutres.

Pour un nettoyage en profondeur, utiliser des produits spécifiques pour le laiton type Miror.

Le vernissage du produit après la pose est déconseillé.

Attention : à noter le mauvais comportement des laitons au contact de produits comme l'ammoniaque, le chlore humide, l'acide citrique, les jus de fruits, les sels d'argent, la soude caustique, le vinaigre...

AVERTISSEMENT

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

FO.23.08. Ind G

3M Bricolage et Bâtiment

Siège social : Parc Industriel Ouest - 65, rue de Chambourg - Veyziat - BP 2011 - 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 - Fax. +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com

Site de La Mure : ZI du Marais - CS 30929 - 38350 La Mure d'Isère
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 - Fax. +33 (0) 4 76 30 93 03
3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com

Site de Longvic : 3, Boulevard de Beauregard - CS 80095 - 21603 Longvic Cedex
Tél. +33 (0) 3 80 54 70 15 - Fax. +33 (0) 3 80 54 72 00

N°503/Ind B : SEUILS ADHÉSIVÉS PLATS PRESTO : Page 3/3

Dernière mise à jour : Septembre 2014

