

# SB-2IN1

## AGRAF./CL. -MINIBRAD 15-35MM ET SX 15-40MM



Diamètre: 1 - 1.25mm  
Longueur: 15 - 35mm  
Diamètre: 0.9 - 1.3mm  
Couronne: 5.6 - 5.6mm  
Longueur: 15 - 35mm

### Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Chargement latéral



Valisette de rangement



### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	Pression d'utilisation	5.00 - 7.00 BAR
Poids	1.08 kg		75.00 - 100.00 PSI
Largeur	51 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	0.73
Longueur	235 mm	Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	216 mm	Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 86.60
Capacité du magasin (max.)	100		<b>LWA 1sd</b> 93.30
BT13 Séries de fixations:			<b>LPA 1s, 1m</b> 80.30
Diamètre (mm)	1 (min.) 1.25 (max.)	Vibrations / Incertitude	2
Longueur (mm)	15 (min.) 35 (max.)		
Tête (mm)	2 (min.) 2 (max.)		
SX Séries de fixations:			
Diamètre (mm)	0.9 (min.) 1.3 (max.)		
Couronne (mm)	5.6 (min.) 5.6 (max.)		
Longueur (mm)	15 (min.) 35 (max.)		