

*Gamme*

# RÉFRACTAIRE

## LES MULOTS & LES BRIQUES RÉFRACTAIRES

L'utilisation de produits réfractaires TERREAL est obligatoire pour tous les foyers fermés, les produits y sont, en effet, confrontés à des conditions thermiques éprouvantes : une température supérieure à 1000°C et un feu souvent continu.

Nos produits réfractaires sont donc particulièrement recommandés pour cette utilisation.



# Briques réfractaires



Les+ PRODUITS

- Résistance pyroscopique >1500°C
- Dilatation de 20 à 1000°C : 0,39%
- Idéal pour la réalisation de barbecues et de cheminées à foyer fermé



Brique pleine réfractaire  
22 x 10,5 x 5 cm



Mulot plein réfractaire  
22 x 5 x 5 cm

## ■ DOMAINE D'EMPLOI

Habillage de cheminée à foyer ouvert et fermé, barbecue, fours à pain.

## ■ SPÉCIFICATIONS

Les briques réfractaires sont conformes à la norme EN771-1 "Éléments de maçonnerie en terre cuite". Pour assurer leur pérennité, il convient que les produits ne soient pas en contact direct et permanent avec les flammes. C'est pourquoi l'utilisation d'une plaque foyère et de chenets est prescrite

## ■ CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm) L x ép. x h	Code produit	Quantité au m <sup>2</sup>	Poids unitaire (kg)	Quantité par palette		
						Vieux jaune	Vieux rose
Brique pleine réfractaire	22 x 10,5 x 3	BR03	109/m <sup>2</sup>	1,50	625	●	●
	22 x 10,5 x 5	BR01	72/m <sup>2</sup>	2,48	346	●	●
Mulot plein réfractaire	22 x 5 x 5	MRE01	72/m <sup>2</sup>	1,10	1038	●	●
Mulot plein ¼ de rond réfractaire	22 x 5 x 5	MRE11	25/m <sup>2</sup>	1,10	1038	●	●

● couleur tenue en stock.

NUANCIER COMPLET EN P.65

## ■ FOCUS SUR... LES PRODUITS RÉFRACTAIRES

L'utilisation de produits réfractaires est obligatoire pour tous les foyers fermés. Les produits y sont en effet confrontés à des conditions thermiques extrêmes : une température supérieure à 1000°C et un feu souvent continu. Nos produits réfractaires sont donc particulièrement recommandés pour cette utilisation.



Résistance pyroscopique > 1500°C  
Dilatation de 20 à 1000°C : 0,39%

# Mulots de cheminées



Les+ PRODUITS

- Gamme complète d'accessoires, idéale pour les finitions de cheminées
- Calibrage parfait des produits
- Large choix de teintes



Mulot plaquette  
11 x 3 x 5 cm



Mulot de rive  
22 x 5 x 5 cm



Mulot ¼ de rond  
22 x 5 x 5 cm



Tuileau de rive  
22 x 4,5 x 1,4 cm



Tuileau à encoches  
22 x 4,5 x 1,5 cm

## ■ DOMAINE D'EMPLOI

Habillage de cheminée à foyer ouvert et fermé, barbecue, fours à pain.

## ■ SPÉCIFICATIONS

Tous nos produits sont adaptés pour les foyers ouverts. Les briques Terreal sont conformes à la norme EN 771-1 "Éléments de maçonnerie en terre cuite". Pour assurer leur pérennité, il convient que les produits ne soient pas en contact direct et permanent avec les flammes. C'est pourquoi l'utilisation d'une plaque foyère et de chenets est prescrite.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm) L x ép. x h	Code produit	Quantité au m <sup>2</sup> ou ml	Poids unitaire (kg)	Quantité par palette
Mulot perforé à redent	11 x 5 x 5	M04	139/m <sup>2</sup>	0,40	2592
	22 x 5 x 5	M01	72/m <sup>2</sup>	0,75	1296
	22 x 5 x 5	MPRE01	72/m <sup>2</sup>	0,75	1296
Mulot de rive	22 x 5 x 5	MR02	4,5/m <sup>2</sup>	1,10	900
Mulot perforé ¼ de rond	22 x 5 x 5	M12	17/ml	0,75	1296
Mulot plaquette	11 x 3 x 5	MPL01	139/m <sup>2</sup>	0,40	2600
	22 x 3 x 5	MPL02	72/m <sup>2</sup>	0,65	1300
Tuileau de rive	22 x 4,5 x 1,4	TR01	4,5/ml	0,30	3876
Tuileau à encoche	22 x 4,5 x 1,4	TE03	182/m <sup>2</sup>	0,30	3876

	Biscuit mat	Pain brûlé	Rouge	Vieux jaune	Vieux paris	Brun
Mulot perforé à redent	●	●	-	●	●	-
Mulot de rive	●	●	●	●	●	-
Mulot perforé ¼ de rond	●	●	●	-	●	-
Mulot plaquette	-	●	-	-	●	-
Tuileau de rive	●	-	-	-	-	●
Tuileau à encoche	●	-	-	-	-	●

● couleur tenue en stock.

NUANCIER COMPLET EN P.65

L'astuce  
**DECO**

### Les mulots de rives

Le mulot de rive permet de parfaire la finition d'une cheminée en foyer ouvert.

