

Plaque de plâtre hydrofugée composée de deux parements spécifiques de 13 mm et d'un film acoustique, permettant d'atteindre des performances acoustiques exceptionnelles.

### LES + PRODUITS

- + Très hautes performances acoustiques : jusqu'à 57 dB en cloison distributive 98/48
- + Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm
- + Montage feu simplifié
- + Haute résistance à l'humidité (locaux EB+privatifs uniquement)

## DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	vert et ivoire	Epaisseur réelle	25 mm
Poids au m2	20,3 kg	Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Pare vapeur	Non

### PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m2.K/W

### RÉFÉRENCES

N° ATEC	9/10-900*V1
N° DoP	PL010
Etiquette Sanitaire	A+

### MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

# CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/280	3496250173989	Pile de 30 Plaque(s)	50,4 kg	2800 mm
Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/300	3496250174009	Pile de 30 Plaque(s)	54 kg	3000 mm
Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/250	3496250174221	Pile de 30 Plaque(s)	45 kg	2500 mm
Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/260	3496250173965	Pile de 30 Plaque(s)	46,8 kg	2600 mm