

Carreau de plâtre alvéolé hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion est inférieure à 5%), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé expo

## LES + PRODUITS

- + Léger'
- + Hydrofugé
- + Incombustible
- + Régulateur hygrométrique
- + Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- + Maniable et peu encombrant
- + Facile à découper
- + Facile à poser

## DESCRIPTION

<b>Longueur</b>	660 mm	<b>Epaisseur réelle</b>	70 mm
<b>Poids au m2</b>	58,1 kg	<b>Largeur</b>	505 mm
<b>Poids moyen</b>	19,2 kg		

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Composants essentiels 1</b>	Plâtre
--------------------------------	--------

### PERFORMANCES

<b>Classement à l'humidité</b>	H2
<b>Réaction au feu (M0-M4)</b>	M0

### RÉFÉRENCES

<b>N° DTU</b>	25-31
<b>Norme</b>	CE
<b>N° DoP</b>	CC001
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+

### MISE EN OEUVRE

<b>Produits de finition associés</b>	Bande à cueilli
<b>Produits de finition associés</b>	Bande de renfort d'angle
<b>Produits de finition associés</b>	Bande résiliante
<b>Produits de finition associés</b>	Colle
<b>Produits de finition associés</b>	Cornière PVC
<b>Produits de finition associés</b>	Patte à vis

---

## CONDITIONNEMENT

---

<b>Nom article</b>	<b>EAN de l'UB</b>	<b>Conditionnement</b>
Caroplatre® Hydro Alvéolé 7 40P	3496252006254	Palette de 40 Pièce(s)