

Ponceuse vibrante LXT

DBO380Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Aussi efficace qu'un modèle filaire équivalent

Contrôle de vitesse électrique à 3 étapes : 4 000, 8 000, 12 000 tr/min. Connectable aux aspirateurs Makita sans adaptateur. La poignée avant est détachable sans outils pour le ponçage des coins.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Rotation par minute	0 - 12000 min ⁻¹
Diamètre de rotation de ponçage	2,0 mm
Assemblage de sac de poussière	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	72 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,6 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	336 x 92 x 158 - 169 mm
Composant batterie	Li-ion
Vibrations par minute	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹

AVANTAGES PRODUITS

- Sac à poussière de grande capacité avec adaptateur sous vide intégré pour une collecte de poussière améliorée
- Prise en caoutchouc ergonomique et poignée conçue pour un meilleur ajustement et un confort accru

Code EAN 0088381752251

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

140115-2
Sac à poussières



8351P0-7
MOULAGE MAKPAC

