



Plaque de plâtre dont la dureté superficielle a été renforcée par densification du plâtre.

### LES + PRODUITS

- + Haute résistance aux chocs
- + Facile à identifier : couleur jaune
- + Mise en oeuvre simple, sans accessoires spécifiques

## DESCRIPTION

<b>Teinte ou couleur parement</b>	Jaune	<b>Épaisseur réelle</b>	12,5 mm
<b>Poids au m2</b>	11 kg	<b>Largeur</b>	1200 mm
<b>Épaisseur arrondie de la plaque</b>	13 mm		

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type de bord</b>	Aminci
<b>Aspect</b>	Lisse
<b>Type de bord Placo</b>	BA
<b>Composants essentiels plaque</b>	Plâtre
<b>Dureté superficielle</b>	HD
<b>Pare vapeur</b>	Non
<b>Type de plaque</b>	I

### PERFORMANCES

<b>Perméance</b>	1
<b>Classement à l'humidité</b>	Non applicable
<b>Réaction au Feu (Euroclasse)</b>	A2-s1, d0
<b>Résistance thermique</b>	0,04 m2.K/W

### RÉFÉRENCES

<b>N° DTU</b>	25.41
<b>N° DoP</b>	PL001
<b>Étiquette Sanitaire</b>	A+

### MISE EN OEUVRE

<b>Produits de finition associés</b>	Enduit, bande
<b>Mode de pose</b>	A visser
<b>Traitement des joints</b>	avec bande papier

## CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placodur® BA 13 NF 120/250	3496250082526	Pile de 50 Plaque(s)	33,3 kg	2500 mm
Placodur® BA 13 NF 120/260	3496250082540	Pile de 50 Plaque(s)	34,6 kg	2600 mm
Placodur® BA 13 NF 120/280	3496250082601	Pile de 50 Plaque(s)	37,3 kg	2800 mm
Placodur® BA 13 NF 120/300	3496250082663	Pile de 50 Plaque(s)	40 kg	3000 mm