

Plaque de plâtre classée A1 à haute résistance au feu et haute dureté. Parements de couleur blanche.

LES + PRODUITS

- + Classement en réaction au feu A1
- + Haute résistance au feu
- + Haute dureté
- + Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Blanc	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	11 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Pare vapeur	Non
Type de plaque	FI

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A1
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	PL002
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Lisafлам® HD BA 13 250	3496250190467	Pile de 50 Plaque(s)	33 kg	2500 mm