

## Déclaration des Performances N° 76453

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
739 LANKOCRETE SPECIAL
- 2 Usages prévus :**  
EN 1504-3 : Mortier CC de réparation structurale des structures en béton - Application manuelle du mortier (3.1) – Projection mécanique de mortier (3.3) - Renforcement structurel par ajout de mortier (4.4) - Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche (7.1) - Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté (7.2)
- EN 1504-2 : Produit de protection de surface du béton – revêtement (C) en accord avec les principes de EN 1504-9 : (2.2) contrôle de l'humidité (MC) et (8.2) augmentation de la résistivité (RI)  
Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil
- 3 Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**  
EN 1504-3 : 2005 : système 2+  
EN 1504-2 : 2004 : système 4
- 6 Norme harmonisée :** EN 1504-3: 2005  
**Organisme notifié :** n°0333 AFNOR Certification
- Norme harmonisée :** EN 1504-2 : 2004

**7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes
Résistance en compression	Classe R 3	EN 1504-3 : 2005
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %	
Adhérence	≥ 1,5 MPa	
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant	
Module d'Elasticité	23,9 GPa	
Compatibilité thermique : Partie 1 Partie 2 Partie 4	≥ 1,5 MPa	
Résistance au glissement	Classe III	
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> )	
Réaction au feu	A1	
Libération de substances dangereuses	Voir FDS	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W < 0,1 kg/( m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> )	EN 1504-2 : 2004
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I <sub>SD</sub> < 5 m)	
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>	



Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Pascal Malafosse, Directeur Général  
A Issy-les-Moulineaux le 01/12/2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping lines that form a stylized, abstract shape.