

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et pleine, de bord E15 (feuilluré), permettant la neutralisation des principaux composés organiques volatils (COV).

LES + PRODUITS

- + Dalle décorative de finition très soignée
- + Absorption acoustique performante
- + Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

DESCRIPTION

Type de bord	Feuilluré	Type de bord Placo	E15
Type de bord (hors liste)	Bord E15	ouvrages de destination	Plafond
Teinte ou couleur parement	blanche (NCS 0500 - équivalent RAL 9010)	Longueur	600 mm
		Epaisseur réelle	10 mm
Poids au m2	7,3 kg	Largeur	600 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non

PERFORMANCES

Résistance à la flexion	NPD
Classement à l'humidité	Non applicable
Humidité relative	90% HR à 20°C
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique alpha w	0,15

RÉFÉRENCES

N° ATEC	9/98-631
Etiquette Sanitaire	A+
Marque de qualité	Gyptone®

Produits de finition associés	Ossatures et accessoires de montage
--------------------------------------	-------------------------------------

Mode de pose	A emboîtement horizontal
---------------------	--------------------------

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement
Gyptone®Activ'Air®Base 31 E15 10 60	3496250247550	Palette de 128 Plaque(s)
