

TRAPPE DE VISITE METAL CLIC



Composition

- Acier électrozingué de 0.6 mm d'épaisseur
- Laquage – RAL 9010
- Charnières en fil de fer galvanisé
- Fermetures en acier nickelé et finition en plastique blanc
- Fermeur à pression (« pousser-lâcher »)



Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)
TR7MCLIC2020	200x200	0.60	185x185	215x215	265x265
TR7MCLIC3030	300x300	1.20	285x285	315x315	365x365
TR7MCLIC4040	400x400	1.80	380x380	415x415	465x465
TR7MCLIC5050	500x500	2.40	480x480	515x515	565x565
TR7MCLIC6060	600x600	3.00	580x580	615x615	665x665

(Tolérance 5 mm)

Domaine d'application

Recommandée pour les applications en recouvrement sur tous types de matériaux qui nécessitent une haute résistance en extérieur.

Tout support

Ses atouts

- Possibilité d'application sur un plafond ou un mur
- Application et manipulation simple et rapide
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Excellente stabilité de couleur et résistance aux intempéries
- Conforme à la norme EN 14195
- Homologuée par Qualicoat
- Réaction au feu : Euroclasse A1