



Colle à carreaux de plâtre hydrofugés. Durée d'utilisation : 1 heure 30\_x000D\_. Consommation : 1,1 à 2,5 kg / m<sup>2</sup> (selon l'épaisseur des carreaux). Conditionnement en sac de 25 kg.

## LES + PRODUITS

- + Temps de prise court (1h30)
- + Colle hydrofugée qui, alliée à des carreaux Caroplastre® Hydro, garantit une plus faible reprise en eau aussi bien au niveau des carreaux qu'au niveau des joints
- + Idéal pour les locaux humides

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Destination</b>	Pièces humides
<b>Composition</b>	Autre, Plâtre
<b>Type de support</b>	Carreaux de plâtre
<b>Type de colle</b>	Poudre
<b>Marquage</b>	CE
<b>N° DTU</b>	25-31
<b>Norme</b>	EN 12860:2001
<b>N° DoP</b>	CC021
<b>Étiquetage sanitaire</b>	A+
<b>Outils d'application</b>	Couteau à enduire, lisseuse, spatule
<b>Consommation minimum</b>	1,1 kg / m <sup>2</sup> (pour carreaux de faible épaisseur)
<b>Délai minimum avant finition</b>	Après séchage complet
<b>Recommandations d'emploi</b>	Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir
<b>Temps d'utilisation</b>	1 h 30
<b>Durée de conservation (mois)</b>	9
<b>Stockage</b>	A l'abri de l'humidité, Hors gel

## CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Poids moyen	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Placol Hydro 25kg 21s	3496252002270	25,00	0,12	0,50	0,35	Palette de 21 sacs

UC : unité consommateur