Ref. 10.536

INDIPARE-PLUIE 3 m

EN 13859-2

Écran pare-pluie pour bardages ventilés

Description

- Membrane tri-couches en polypropylène associant deux géotextiles externes à un film respirant central étanche à l'eau et hautement perméable à la vapeur d'eau.

Application

- Le pare-pluie, posé sous le parement extérieur du mur, est destiné à protéger la paroi isolée contre les infiltrations d'eau, notamment dans le cadre d'une maison à ossature bois conformément au DTU 31.2. iNDi PARE-PLUIE 3 m ne convient pas à un bardage ouvert dit à claire-voie.

Mise en œuvre

- En pose tendue sur les montants de l'ossature bois (au contact direct de l'isolant thermique) ou sur panneau de contreventement en bois ou particules de bois. Un contre-lattage vertical d'épaisseur minimale 2 cm doit être appliqué entre le pare-pluie et le bardage. Le recouvrement horizontal s'élève à 5 cm minimum. Le recouvrement vertical doit être réalisé sous une contrelatte et être supérieur à 10 cm.
- Le pare-pluie ne peut être exposé durablement aux UV.

Conditionnement

- Surface du rouleau 150 m²
- Longueur 50 m
- Largeur 3 m
- Poids Env. 20 kg
- Nombre de rouleaux par palette 32

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques		
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	Valeur Sd = 0,02 m	EN 12572
Résistance à la pénétration de l'eau	Classe W1	EN 1928
Résistance en traction	220 /165 [N/50mm]	EN 12311-2
Allongement	30 / 70 [%]	EN 12311-2
Résistance à la déchirure au clou	115 / 150 [N]	EN 12310-2
Masse surfacique	130 [g/m²]	EN 1849-1
Caractéristiques techniques après vieillissement artificiel selon EN 13859-1		
Résistance à la pénétration de l'eau	Classe W1	EN 1928
Résistance en traction	150/ 120 [N/50mm]	EN 12311-1
Allongement	24 / 56 [%]	EN 12311-1

les indispensables PRODUITS EXPERTS