

TM 100



APPLICATIONS



DESCRIPTION

Panneau roulé de laine de verre nu semi-rigide.
Isolation des constructions industrielles avec bardage métallique double peau.

PERFORMANCES

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,037	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T2	—
Résistance au passage de l'air	AFr	5	—



LES + PRODUITS

- ✓ Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- ✓ Haute performance acoustique
- ✓ Panneau déroulé pour une plus grande facilité de pose
- ✓ Performance thermique élevée
- ✓ Feutre pré-découpé à largeur des plateaux de bardage

CONDITIONNEMENTS

Épaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Code KI	Dispo
90	2,40	500	9000	2	9	24	216	48	500190	B
90	2,40	400	9000	3	10,8	18	194,4	54	2311586	B
70	1,85	400	12000	3	14,4	18	259,2	54	2311578	S
70	1,85	450	12000	2	10,8	18	194,4	36	2311580	B
70	1,85	500	12000	2	12	18	216	36	2311582	S

Acermi : 08/016/528 – DoP : G4220JPCPR et G4232JPCPR

SUPPORT DIGITAL



Fiche technique