



UNILIN Evola-Belspan High Performance

Panneau de particules non structurel mélaminé pour l'intérieur et meubles adapté aux surfaces utilisées de manière intensive grâce à la structure multicouches du produit

Ce produit satisfait aux spécifications de surface d'un support, collé des 2 côtés avec un stratifié HPL. Le panneau mélaminé hautes performances peut être utilisé dans des environnements secs, classe de service 1, et est fabriqué à partir de 100 % de bois de réemploi.

Applications

- Aménagement intérieur
- Utilisation intensive
- Application horizontale

Caractéristiques



Panneau de particules P2 standard



Panneau de particules mélaminé



100 % bois de réemploi



Antibactérien



UNILIN Evola-Belspan High Performance

Applications

Applications avec une utilisation intensive du matériau de la feuille et pouvant servir pour toutes les applications où le stratifié HPL collé peut être utilisé: aménagement de magasin, lieux publics, hôtel, plans de travail, mobilier de bureau, écoles, hôpitaux, centres de soins résidentiels, ... Le panneau convient pour une utilisation dans un environnement intérieur.

Avantages

- Alternative abordable pour un panneau collé des 2 côtés avec un stratifié HPL
- Gain de temps, l'étape du collage est inutile
- Rendement supérieur et possibilités d'optimisation grâce au format plus grand (2 800x2 070)
- Moins de joints grâce au format plus grand (2 800x2 070)
- Meilleure adhérence par rapport à un panneau collé des 2 côtés avec un stratifié HPL

Spécifications techniques

Toutes les spécificités techniques sont disponibles sur le site unilinpanels.com.

Finition

Le panneau hautes performances mélaminé peut être combiné avec des motifs unis* de la gamme UNILIN Decorative. Les designs sont basés sur les tendances internationales où vous pouvez laisser libre cours à votre créativité lors de projets d'intérieur.

*ne s'applique pas aux références MST (supermat)

Dimensions et épaisseurs disponibles

Le format standard est de 2 800x2 070 et l'épaisseur standard est de 19 mm. La couleur WE28BST (Everest white-topmat) de la gamme de stock peut être enlevée dans les 5 jours ouvrables à partir de 1 paquet. Les autres designs sont disponibles sur demande.