

# Taille-haie LXT

## DUH602SF

18 V Li-Ion - 3 Ah - 60 cm - (1 batterie)

### Pour l'entretien intensif des haies

Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier  
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières  
Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main  
Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues  
La forme de la lame permet de couper proprement les branches



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min <sup>-1</sup>
Capacité de coupe maximale	21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	45 - 180 min
Longueur de la lame	600 mm
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	87,4 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	82,1 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1121 x 225 x 192

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Interrupteur à double action pour une sécurité accrue

Code EAN 0088381874779

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ PRODUITS DE SÉRIE

197599-5

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



194533-6

Chargeur Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

199151-5

Défecteur en plastique



459121-9

Couvercle de lame 600 mm

