


# N66C-2-E

## CLOUEUR RLX-ST 32MM- 64MM N203-N250



Diamètre: 2.03 - 2.5mm  
Longueur: 32 - 64mm



### Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Valisette de rangement

### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	1.99 kg		70.00 - 120.00 PSI
Largeur	118 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.46
Longueur	267 mm	Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	270 mm	Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 91.50
Capacité du magasin (max.)	225		<b>LWA 1sd</b> 97.30
N Séries de fixations:			<b>LPA 1s, 1m</b> 84.30
Diamètre (mm)	2.03 (min.) 2.5 (max.)	Vibrations / Incertitude	3.26 / 1.63 m/s <sup>2</sup>
Longueur (mm)	32 (min.) 64 (max.)		
Tête (mm)	4.5 (min.) 4.5 (max.)		
Collation angle	15		