



Enduit poudre à prise très rapide (1 heure) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 2 heures, indépendamment des conditions climatiques.

LES + PRODUITS

- + Temps d'utilisation très rapide.
- + Recouvrement du joint dans les 2 heures.
- + Idéal pour la rénovation et les petits chantiers.
- + Utilisable pour les petits rebouchages (épaisseur < 5mm).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg

Durée de conservation 9 mois

MISE EN OEUVRE

Consommation minimum 330 g/m²

Délai minimum avant finition 2 heures

Précautions d'emploi Ne pas utiliser lorsque la température est < 5°C ou > 30°C

Précautions d'emploi Surfaces saines, sèches et non pulvérulentes

Ponçable Oui

RÉFÉRENCES

Outils d'application Couteau, Platoir

N° DTU 25.41 - 25.42

N° DoP PEM021

Etiquette Sanitaire A+

LOGISTIQUE

Stockage A l'abri de l'humidité

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Placojoint® PR1 25kg 35s	3496250093324	Palette de 35 Sac(s)	25 kg

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Placojoint® PR1 25kg 60s	3496250093324	Palette de 60 Sac(s)	25 kg