

Plaque de plâtre composée de deux parements spécifiques de 13 mm et d'un film acoustique, permettant d'atteindre des performances acoustiques exceptionnelles.

LES + PRODUITS

- + Très hautes performances acoustiques : jusqu'à 66 dB en cloison séparative SAD 160
- + Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm
- + Montage feu simplifié

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Bleu et ivoire	Epaisseur réelle	25 mm
Poids au m2	20,3 kg	Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Pare vapeur	Non

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° ATEC	9/10-900*V1
N° DoP	PL010
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placo® Duo'Tech® 25 90/250	3496250174146	Pile de 30 Plaque(s)	54,7 kg	2500 mm
Placo® Duo'Tech® 25 90/260	3496250165625	Pile de 30 Plaque(s)	56,9 kg	2600 mm
Placo® Duo'Tech® 25 90/280	3496250174160	Pile de 30 Plaque(s)	61,2 kg	2800 mm
Placo® Duo'Tech® 25 90/300	3496250173941	Pile de 30 Plaque(s)	65,6 kg	3000 mm