

GA5040C

Meuleuse Ø 125 mm 1400 W

SJS 2 et système anti-redémarrage offrent sécurité et confort

Code EAN : 0088381629140



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	1400 W
Puissance nominale (P1)	1400 W

Régime

Vitesse à vide	2800 à 11000 tr/min
Vitesse à vide max.	11000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ($a_{h,}$)	6,5 m/s ²
Vibration 3ax ponçage ($a_{h,}$)	2,5 m/s ²
Vibration 3ax meulage ($a_{h,}$)	6,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	86 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	97 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	303 x 140 x 116 mm
Poids net EPTA	2,5 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Circonférence (prise en main)	207 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Faible niveau de vibration
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges
- Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation
- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Capots de protection fermés pour le tronçonnage (sans outils) (122905-5)
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (123145-8)
Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses (153489-2)
Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm (743015-1)
Écrous de blocage (224554-5)
Flasque de blocage (224415-9)
Poignées anti-vibrations pour meuleuses (162258-0, 194514-0)
Écrou de serrage de plateaux caoutchouc (224515-5)
Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122911-0)
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195239-9)
Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm (196845-3)
Filtres métalliques (195935-9)
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (123099-9)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X D-18465 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 x 6 x 22,2 mm
- 1 X 782407-9 Clé à ergots