

Déclaration des Performances n° V 06

Code d'identification unique :

Tradical PF 80

Usage prévu :

Applications ou matériaux pour la construction, le bâtiment et le génie civil

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE
www.fr.weber

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 2+

Cas des produits couverts par la norme harmonisée : EN 459-1 : 2015

L'AENOR, organisme notifié n°0099 a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production en usine selon le système 2+

Performances déclarées : Chaux formulée FL A 2

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécification technique harmonisée |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Résistance à la compression | ≥ 2 MPa à ≤ 7 MPa | EN 459-1 : 2015 |
| Temps de prise (initial) | > 1 h | |
| Temps de prise (final) | ≤ 40 h | |
| Essais sur mortiers | | |
| • Teneur en air | ≤ 25 % | |
| • Pénétration | > 10 mm et < 50 mm | |
| SO ₃ | ≤ 2 % | |
| Chaux libre | ≥ 40 % à < 80 % | |
| Stabilité (méthode de référence) | ≤ 2 mm | |
| Granulométrie, refus à 0,2 mm | ≤ 5 % | |
| Granulométrie, refus à 0,09 mm | ≤ 15 % | |
| Teneur en eau libre | ≤ 2 % | |
| Durabilité | Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu d'utilisation | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 15 février 2022 à Sucy en Brie pour le fabricant et en son nom par :

Marine Charles, Directrice générale

