



Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures). Utili

LES + PRODUITS

- + Très haute qualité de finition
- + Ponçage facile
- + Excellente glisse
- + Enduit très blanc
- + Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
Durée de conservation	9 mois mois

RÉFÉRENCES

Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
N° ATEC	9/05-813
N° DTU	25.41 - 25.42
N° DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+
N° CSTBat	18-813

MISE EN OEUVRE

Consommation minimum	330 g/m ²
Délai minimum avant finition	24 à 48 heures
Précautions d'emploi	Ne pas utiliser lorsque la température est < 5°C ou > 30°C
Précautions d'emploi	Surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Ponçable	Oui

LOGISTIQUE

Stockage	A l'abri de l'humidité
-----------------	------------------------

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Placojoint® GDX 5kg 100s	3496250089273	Palette de 100 Sac(s)	5 kg