

Plaque de plâtre à 2 bords amincis intégrant l'innovation Activ'Air®.

LES + PRODUITS

- + Améliore durablement la qualité de l'air intérieur
- + Activ'Air® réduit jusqu'à 80% la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant (Pour un rapport surface Activ'Air® / volume égal à 1,3)

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Blanc	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	9,3 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	A

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placo® Activ'Air® BA 13 120/250	3496250216372	Pile de 50 Plaque(s)	30,4 kg	2500 mm
Placo® Activ'Air® BA 13 120/260	3496250216396	Pile de 50 Plaque(s)	31,6 kg	2600 mm
Placo® Activ'Air® BA 13 120/300	3496250216419	Pile de 50 Plaque(s)	36,5 kg	3000 mm