

Plaque de plâtre hydrofugée H1 renforcée fibres de bois et à 2 bords amincis, très haute dureté, haute résistance aux chocs, acoustique et intégrant l'innovation Activ'Air®.

LES + PRODUITS

- + 4 fois plus résistante qu'une plaque standard
- + Hautes performances acoustiques : jusqu'à 50% de bruit en moins par rapport au même ouvrage en plaques standard
- + Activ'Air® réduit jusqu'à 80% la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Ivoire	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	13,1 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Bois
Composants essentiels plaque	Plâtre
Dureté superficielle	THD
Pare vapeur	Non
Type de plaque	I-H1

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

MISE EN OEUVRE

N° DTU	25.41
N° DoP	PL003
Etiquette Sanitaire	A+

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
PlacolImpact Activ'Air® Marine 13 260	3496250156654	Pile de 40 Plaque(s)	40,9 kg	2600 mm
PlacolImpact Activ'Air® Marine 13 300	3496250156678	Pile de 40 Plaque(s)	47,2 kg	3000 mm